

Scheda tecnica proiettore

SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD Pannello LCD 0,55pollici con MLA (D8)

IMMAGINE Color Light Output 2.700lumen-1.500lumen(in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2012 White Light Output 2.700lumen - 1.500lumen(in modalità Risparmio energetico) In accordance with ISO 21118:2012 Risoluzione XGA, 1024 x 768, 4:3 Rapporto di contrasto 10.000: 1 Lampada 215W, 5.000hDurata, 10.000hDurata(in modalità Risparmio energetico) Correzione trapezoidale Manuale verticale: $\pm 3^\circ$, Manuale orizzontale $\pm 3^\circ$

OTTICA Rapporto di proiezione 0,31:1 Zoom Digital, Factor:1 - 1,35 Dimensioni area di proiezione 56pollici - 93pollici Distanza di proiezione grandangolare 0,4m (56pollicischermo) Distanza di proiezione teleobiettivo 0,6m (93pollicischermo) Rapporto focale (F) 1,8 Distanza focale 3,71mm Messa a fuoco Manuale Offset 7,2:1

CONNETTIVITÀ Funzione USB Display 3-in-1: Video / Telecomando / Audio Interfacce USB 2.0 tipo B, Ingresso HDMI (2x), Ingresso audio mini jack stereo (3x), Uscita VGA, LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (opzionale), USB 2.0 tipo A, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso VGA (2x), ingresso microfono, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), MHL, RS-232C, Ingresso S-Video, Ingresso Composite, Ingresso Component (2x) Connessione smartphone Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE Sicurezza Kensington Lock, Barra di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di protezione

VARIE Garanzia 24mesiAssistenza on-center (presso un centro autorizzato), Lampada: 12mesi oppure 1.000h